



HL 18-76

Plaatdikte	0,63 mm
Gewicht per m ²	6,22 kg/m ²

Plaatdikte	0,70 mm
Gewicht per m ²	6,92 kg/m ²

Plaatdikte	0,75 mm
Gewicht per m ²	7,41 kg/m ²

Plaatdikte	0,88 mm
Gewicht per m ²	9,10 kg/m ²

Coating			
Zichtzijde	Graniet	35 µm	glad
	Pacific	25 µm	glad
	Plastisol	200 µm	leer
	Pvdf	25 µm	glad

Golfprofiel HL 18-76

Doorbuiging $f_{max} = 1/200$

Oplegbreedte 40 mm

Toelaatbare overspanningen in mm

Gebied		I			II			III		
Aantal Velden	Dikte	Hoogte			9 m+	15 m+	30 m+	9 m+	15 m+	30 m+
	$\Delta^- \Delta$	0,63	1205	1145						
	0,70	1250	1185	1115	1330	1255	1170	1420	1330	1235
	0,75	1275	1215	1140	1360	1280	1195	1450	1360	1265
	0,88	1345	1278	1200	1430	1350	1260	1525	1435	1330
$\Delta^- \Delta^- \Delta$	0,63	1620	1540	1445	1720	1625	1515	1835	1725	1600
	0,70	1675	1590	1495	1780	1680	1570	1900	1785	1655
	0,75	1710	1630	1530	1820	1720	1605	1945	1825	1695
	0,88	1800	1710	1610	1915	1810	1690	2045	1920	1780
$\Delta^- \Delta^- \Delta^- \Delta$	0,63	1500	1425	1340	1595	1505	1405	1705	1600	1485
	0,70	1555	1475	1390	1650	1560	1455	1765	1655	1535
	0,75	1590	1510	1420	1690	1595	1490	1800	1695	1570
	0,88	1670	1590	1495	1780	1680	1565	1895	1780	1655

WERKCON
metal profiles

