



HL 35-207

Plaatdikte	0,63 mm
Gewicht per m ²	6,10 kg/m ²

Plaatdikte	0,70 mm
Gewicht per m ²	6,75 kg/m ²

Plaatdikte	0,75 mm
Gewicht per m ²	7,25 kg/m ²

Plaatdikte	0,88 mm
Gewicht per m ²	8,50 kg/m ²

Coating			
Zichtzijde	Graniet	35 µm	glad
	Pacific	25 µm	glad
	Plastisol	200 µm	leer
	PvdF	25 µm	glad

Wandplaat HL 35-207

Doorbuiging $f_{max} = 1/200$

Oplegbreedte 40 mm

Toelaatbare overspanningen in mm

Gebied		I			II			III		
Aantal Velden	Dikte	Hoogte			9 m+	15 m+	30 m+	9 m+	15 m+	30 m+
		9 m+	15 m+	30 m+						
Δ ⁻ Δ	0,63	1930	1835	1730	2050	1940	1810	2185	2055	1910
	0,70	2045	1950	1835	2170	2055	1920	2310	2175	2020
	0,75	2085	1985	1870	2220	2095	1955	2360	2220	2065
	0,88	2260	2150	2025	2400	2270	2120	2560	2405	2235
Δ ⁻ Δ ⁻ Δ	0,63	2585	2460	2240	2750	2600	2420	2930	2760	2560
	0,70	2720	2590	2440	2895	2735	2550	3090	2900	2690
	0,75	2800	2660	2500	2970	2810	2620	3170	2980	2770
	0,88	3020	2870	2700	3210	3030	2825	3420	3210	2980
Δ ⁻ Δ ⁻ Δ ⁻ Δ	0,63	2370	2255	2120	2520	2380	2220	2690	2525	2345
	0,70	2500	2380	2235	2655	2510	2340	2830	2660	2470
	0,75	2565	2440	2295	2730	2580	2405	2910	2730	2540
	0,88	2770	2630	2475	2940	2780	2595	3140	2950	2740

WERKCON
metal profiles

