



## HL 15-150/200/250/300

Breedte	150 mm
Plaatdikte	0,70 mm
Gewicht per m <sup>2</sup>	9,05 kg/m <sup>2</sup>
Breedte	200 mm
Plaatdikte	0,70 mm
Gewicht per m <sup>2</sup>	8,20 kg/m <sup>2</sup>
Breedte	250 mm
Plaatdikte	0,88 mm
Gewicht per m <sup>2</sup>	9,85 kg/m <sup>2</sup>
Breedte	300 mm
Plaatdikte	0,88 mm
Gewicht per m <sup>2</sup>	9,40 kg/m <sup>2</sup>

Coating			
Zichtzijde	Graniet	35 µm	glad
	Pacific	25 µm	glad
	Plastisol	200 µm	leer
	PvDF	25 µm	glad

### Potdekselprofiel HL 15-150/200/250/300

Doorbuiging  $f_{max} = 1/200$

Oplegbreedte 60 mm

Toelaatbare overspanningen in mm

Gebied		I			II			III		
Aantal Velden	Plank Breedte	Hoogte								
		9 m+	15 m+	30 m+	9 m+	15 m+	30 m+	9 m+	15 m+	30 m+
Δ-Δ	150	1120	1070	1010	1190	1060	1190	1260	1190	1110
	200	990	950	900	1050	1000	940	1120	1060	980
	250	940	900	850	1000	950	890	1060	1000	930
	300	930	880	840	980	930	870	1040	980	920
Δ-Δ-Δ	150	1440	1370	1290	1530	1450	1350	1630	1530	1420
	200	1270	1200	1100	1350	1270	1180	1430	1350	1250
	250	1200	1110	1020	1270	1210	1090	1360	1280	1180
	300	1130	1050	960	1230	1140	1030	1260	1190	1100
Δ-Δ-Δ-Δ	150	1340	1270	1200	1420	1340	1260	1510	1420	1320
	200	1180	1120	1060	1250	1180	1110	1330	1250	1170
	250	1120	1060	1000	1180	1120	1050	1260	1190	1100
	300	1090	1040	980	1160	1100	1030	1240	1170	1080

**WERKCON**  
metal profiles

