



HLB 40-250/300

Breedte	250 mm
Plaatdikte	0,88 mm
Gewicht per m ²	11,80 kg/m ²

Breedte	300 mm
Plaatdikte	0,88 mm
Gewicht per m ²	11,35 kg/m ²

Coating			
Zichtzijde	Graniet	35 µm	glad
	Pacific	25 µm	glad
	Plastisol	200 µm	leer
	Pvdf	25 µm	glad

Plankprofiel HLB 40-250/300

Doorbuiging $f_{max} = 1/200$

Oplegbreedte 60 mm

Toelaatbare overspanningen in mm

Gebied		I			II			III		
Aantal Velden	Plank Breedte	Hoogte			9 m+	15 m+	30 m+	9 m+	15 m+	30 m+
Δ ⁻ Δ	250	2620	2500	2350	2780	2630	2460	2970	2790	2590
	300	2490	2370	2230	2640	2500	2330	2810	2650	2460
Δ ⁻ Δ ⁻ Δ	250	3450	3280	3090	3660	3460	3230	3910	3670	3410
	300	3270	3110	2920	3470	3280	3060	3700	3480	3230
Δ ⁻ Δ ⁻ Δ ⁻ Δ	250	3200	3050	2870	3400	3220	3000	3630	3410	3170
	300	3030	2890	2710	3220	3050	2840	3440	3230	3000

WERKCON
metal profiles

